

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Photo et textes non contractuels

## **HM SUPER**

(Ref. 249400)

Tronçonnage de panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, pl agués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de fai ble épaisseur, matières plastique minces, nylon, plexiglas

**Usage intensif** Norme: EN847-1

## Informations produits:

Lame carbure pour une coupe sans éclat en long ou en travers

Panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiqu e minces, nylon, plexiglas

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm) : 23.00 Longueur (cm): 23.00 Poids net (Kg): 0.64

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 230 Epaisseur de dent (mm) 2.8 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 48

Denture Denture trapézoïdale plate positive

Vitesse max (tr/min) 8300

Trous d'ergot non

Epaisseur du centre acier (mm) 1.7 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition