



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Lame carbure pour une coupe sans éclat en long ou en travers

Matériaux

Panneaux d'agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiques minces, nylon, plexiglas

HM SUPER

(Ref. 249470)

Tronçonnage de panneaux d' agglomérés, contreplaqués, lattés, plaqués de stratifiés ou de bois précieux 1 ou 2 faces, bois durs de faible épaisseur, matières plastiques minces, nylon, plexiglas

Usage intensif

Norme : EN847-1

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 25.00
Poids net (Kg) : 0.84
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 250
Epaisseur de dent (mm) 3
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 48
Denture Denture trapézoïdale plate positive
Vitesse max (tr/min) 7600
Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Epaisseur du centre acier (mm) 2.1
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Finition