



## 25 FV

(Ref. 20502080)

Perçage, fraisage et taraudage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte acierée  
Colonne à queue d'aronde  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané  
Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite  
Descente lente  
Ecran polycarbonate asservi  
Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm  
Rainurage de table entraxe 45 mm  
Variateur de vitesse électronique  
Moteur à haut rendement "BRUSHLESS"  
Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage

#### Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides
- Sans socle

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 85.00  
Largeur (cm) : 73.00  
Longueur (cm) : 76.00  
Poids net (Kg) : 181.00  
Puissance (kW) 1  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 1800  
Capacité de perçage maxi (mm) 25  
Capacité de taraudage maxi (mm) M12  
Capacité de fraisage (mm) 50  
Cône morse CM3  
Course de broche (mm) 70  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 235  
f: distance broche table (mm) 380  
Dimension de table (mm) 550 x 160  
Entraxe rainurage table (mm) 45  
Eclairage Non  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Course transversale / longitudinale (mm) 145 x 400  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Oui  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Oui