



SPC 40 TC VEL DL T

(Ref. 20601147)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Usage très intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Taraudage semi-automatique
Table à mouvements croisés
Variateur de vitesses électronique
Descente lente
Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne en acier
Poulies en aluminium usiné
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Commandes très basse tension 24 V :
- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadencassable 3 points
Ecran de protection amovible asservi
Eclairage 24 V
Isolation électrique IP 54
Niveau sonore 50 dB

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00
Largeur (cm) : 47.50
Longueur (cm) : 90.00
Poids net (Kg) : 410.00
Puissance (kW) 0.8 / 1.47
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Capacité de fraisage (mm) 80
Cône morse CM4
Diam colonne (mm) 140
Course de broche (mm) 150
Nombre de vitesses 14
d: distance broche colonne (mm) 300
e: distance broche base (mm) 1 150
f: distance broche table (mm) 50-610
Dimension de table (mm) 300 x 540
Entraxe rainurage table (mm) 150
Eclairage oui
Ecran Asservi Oui

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande
Poulies en aluminium usiné

Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente oui
Taraudage semi-automatique Oui
Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin