



Photo et textes non contractuels

COMPETITION

(Ref. 904222)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats
Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité
Matériaux
Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 25.00
Poids net (Kg) : 0.85
Pour machine machine stationnaire / portative
Diamètre (mm) 250
Epaisseur de dent (mm) 3,2
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 42
Denture Denture alternée 40° positive
Lame insonorisée Lame insonorisée
Vitesse max (tr/min) 7600
Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Epaisseur du centre acier (mm) 2
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Finition